

КОНДЕНСАТООТВОДЧИКИ серии TD с электронным реле времени

Конденсатоотводчик TD - это наиболее популярное и дешёвое решение по выводу конденсата из системы.

Отличительные особенности - компактность конструкции, и возможность установки в любом положении и в любой точке линии сжатого воздуха.

Изготовленный из бронзы корпус, надёжный электромагнитный клапан, электронное реле времени для регулировки периодичности срабатывания.

Оснащены кнопкой «TEST» для проверки функциональности и для ручного сброса конденсата.

ИСПОЛНЕНИЕ:

Конденсатоотводчики TD с отдельным блоком шаровый кран / фильтр.

Конденсатоотводчики TD COMBI с встроенным блоком шаровый кран / фильтр.




На фотографии TD (слева), TD COMBI (справа)

Функциональные особенности

- Устанавливается в любом положении
- Компактные размеры
- Степень защиты IP65 для наружной эксплуатации
- Простой монтаж
- Надёжная и долговечная конструкция

Технические данные конденсатоотводчика серии TD

Схема конденсатоотводчика серии TD



Код	Модель	Резьбовое соединение	Производительность* м ³ /мин	Рабочее давление бар	Напряжение фаз/В/Гц	Габаритные размеры, мм			Масса, кг
						L	D	H	
13300010	TD	1/2"	60,00	16	1/230/50	88	47	110	0,42
13300015	TD COMBI	1/2"	60,00	16	1/230/50	88	92	125	0,55

*при установке на компрессоре; при установке на другие компоненты линии сжатого воздуха, например осушители, фильтры и т.д., значение производительности может увеличиться.

Схема конденсатоотводчика серии TD COMBI

